



台聚關係企業

台灣聚合化學品股份有限公司

USI CORPORATION

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：乙烯醋酸乙酯共聚物

商標名：超塑烯®

其他名稱：乙烯醋酸乙酯共聚合樹脂, EVA

建議用途及限制使用：依不同牌號可各別應用於發泡、薄膜擠壓、射出成型、熱熔膠、油墨、太陽能電池... 等等。
詳細應用請參照TDS(技術資料表)。

製造者、輸入者或供應者：台灣聚合化學品股份有限公司

地址及電話：台灣高雄市 81449 仁武區後安里鳳仁路330號, +886-2-8751-6888

緊急聯絡電話 / 傳真電話：+886-2-8751-6888 / +886-3-318-7229

二、危害辨識資料

化學品危害分類：非危險物質或混合物

根據GHS分類：不歸類為危險品

根據(EC)No 1272/2008[CLP]分類：不歸類為危險品

標示內容：無

其他危害：無

PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果：不適用

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱	乙烯醋酸乙酯共聚物 Ethylene-vinyl acetate copolymer	醋酸乙酯 Vinyl acetate
同義名稱	乙烯醋酸乙酯共聚物樹脂, Ethylene-vinyl acetate copolymer resins, EVA	Vinyl acetate monomer, VAM
CAS No.	24937-78-8	108-05-4
歐盟REACH註冊碼	01-2119471301-50-xxxx 01-2119462827-27-xxxx	01-2119471301-50-xxxx
成分百分比%	>99	<0.5
危害成分 (成分百分比)	無	

備註：醋酸乙酯為微量殘留物

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

●吸入：供給清淨空氣，尋求醫療協助。

●皮膚接觸：

當皮膚接觸到熔融的樹脂，立即將接觸部位放入冷水中。

不要企圖撥開皮膚上之附著物，並尋求醫師協助。

●眼睛接觸：用大量清水沖洗眼睛，如疼痛感持續，尋求醫療協助。

●食入：尋求醫療協助。

最重要症狀及危害效應：無

對急救人員之防護：不需要

對醫師之提示：告知醫師有關患者之症狀。

五、滅火措施

適用滅火劑：水，水霧，泡沫，二氧化碳，化學乾粉。

滅火時可能遭遇之特殊危害：燃燒時會產生一氧化碳(CO)，二氧化碳(CO₂)

特殊滅火程序：

1. 人員站在上風處，將滅火劑覆蓋於火焰表面。

2. 如果可能的話，將膠粒或物品搬到安全的地方。

消防人員之特殊防護設備：穿防火衣，配戴空氣呼吸器。



台聚關係企業

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

- 散落的材料可能導致滑倒危險。
- 遵循安全措施和個人防護設備的建議。

環境注意事項： 不要沖洗到地表水和下水道系統。

清理方法： 停止洩漏並鏟入容器中。

七、安全處置與儲存方法

處置： 使用前請詳閱TDS(技術資料表)，在通風良好的區域使用。

儲存： 保存在乾燥，涼爽的地方，不要儲存在受熱或陽光直射的地方。

當不使用時，密封在有標籤的容器裡。

特殊終端用途： 無

八、暴露預防措施

工程控制： 於通風良好之處，避免煙霧的累積。

控制參數：

- 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：

化學品名稱:醋酸乙烯酯

PEL(容許濃度限值)		法規基準
TLV-TWA(時量平均容許濃度)	10 ppm (8小時)	加利福尼亞職業安全與健康部 (Cal / OSHA)
TLV-STEL(短時暴露容許濃度)	15 ppm (15分鐘)	加利福尼亞職業安全與健康部 (Cal / OSHA)
TLV-C(最高容許濃度)	無資料	美國職業安全衛生署 (USA - OSHA)

化學品名稱:乙烯醋酸乙烯酯共聚物

PEL(容許濃度限值)		法規基準
TLV-TWA(時量平均容許濃度)	無資料 (8小時)	美國職業安全衛生署 (USA-OSHA)
TLV-STEL(短時暴露容許濃度)	無資料 (15分鐘)	美國職業安全衛生署 (USA-OSHA)
TLV-C(最高容許濃度)	無資料	美國職業安全衛生署 (USA-OSHA)

環境暴露控制： 不須特別防範

- 生物指標： 無

個人防護設備：

- 呼吸防護： 使用防塵口罩。
- 手部防護： 使用橡膠手套，必要時使用耐熱手套。
- 眼睛防護： 當可能有煙霧時，宜配戴護目鏡或面罩。
- 皮膚及身體防護： 應戴手套及穿著可保護之衣服，如長袖或實驗外衣。

衛生措施： 不需要

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)： 半透明白色固體粒子	氣味： 可忽略
嗅覺閾值： 無資料	熔點： 40 ~ 100 °C
pH值： 不適用	沸點/沸點範圍： 無資料
易燃性(固體、氣體)： 無資料	閃火點： 無資料
分解溫度： 無資料	測試方法(開杯或閉杯)： 無資料
自燃溫度： > 300 °C	爆炸界限： 不適用
蒸氣壓： 不適用	蒸氣密度： 不適用
密度(水=1)： 0.92 ~ 0.97 g/cm ³	溶解度(水)： 不溶於水
辛醇/水分配係數(log kow)： 無資料	揮發速率： 不適用



台聚關係企業

台灣聚合化學品股份有限公司

USI CORPORATION

安全資料表

十、安定性及反應性

反應活性:正常處置使用與運輸過程中基本上是穩定。

安定性:常溫狀況下安定。

特殊狀況下可能之危害反應:

●在建議的儲存條件下是穩定的。

●沒有特別的危害。

應避免之狀況:避免加熱超過建議的加工溫度。

應避免之物質:可能與強氧化劑起反應。

危害分解物:材料在室溫下不會分解。

十一、毒性資料

暴露途徑:吸入、食入、眼睛與皮膚接觸。

症狀:

化學品名稱:醋酸乙烯酯

●眼睛接觸:微量刺激(兔子)

●吸入:微量刺激

●皮膚接觸:微量刺激(兔子)

●食入:無

其他:

●致癌性:

醋酸乙烯酯:擬似的人類致癌物

乙烯醋酸乙烯酯共聚物:無相關數據

●急毒性、慢性毒性或長期毒性:無相關數據

化學品名稱:乙烯醋酸乙烯酯共聚物

●眼睛接觸:無眼睛刺激

●吸入:無參考數據

●皮膚接觸:無皮膚刺激

●食入:無

十二、生態資料

生態毒性:不易被生物分解,但可適當方式回收再利用。

持久性及降解性:不利於自然降解。

生物蓄積性:無

土壤中之流動性:無

生物累積性(PBT)和高生物蓄積性(vPvB)評估結果:化學品本身不符合PBT或vPvB的標準。

其他不良效應:任意焚燒可能產生有害氣體。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法:

處理前先參考現行法規,可採安全之焚化處理措施。

十四、運送資料

在運輸上未被分類為危險品。

聯合國編號:無

聯合國運輸名稱:無

運輸危害分類:無

包裝類別:無

海洋污染物(是/否):否

特殊運送方法及注意事項:無

按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 準則散裝運輸:不適用

化學品分類和危險通報通則(RID-ADR, IMO, IATA, IMDG):未受運輸管制。

十五、法規資料

乙烯醋酸乙烯酯共聚物(CAS No. 24937-78-8)被列入下列國家之化學物質清單中規範

-Australian - AICS

-Canada-DSL

-Chinese - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances



台聚關係企業

台灣聚合化學品股份有限公司
USI CORPORATION

安全資料表

- European EINECS are exempt from the listings, all monomers are listed.
- Japan-ENCS
- New Zealand-NZIoC
- Philippines - PICCS
- USA-TSCA
- 台灣 - 台灣化學物質名錄 (TCSI)

十六、其他資料

簡稱和縮寫：

- Cal / OSHA - California Division of Occupational Safety and Health
 - Cal / OSHA - 加利福尼亞職業安全與健康部
 - CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - CAS - 化學文摘服務
 - CLP - Classification, Labelling and Packaging
 - CLP - 分類包裝和標籤
 - GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 - GHS - 化學品全球分類及標示調和制度
 - IBC Code - International Bulk Chemical Code
 - IBC Code - 國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則
 - MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
 - MARPOL - 防止船舶污染國際公約 (「海洋污染物」簡稱)
 - PBT - persistent, bioaccumulative and toxic
 - PBT - 永久，生物累積和毒性
 - PEL - Permissible exposure limit
 - PEL - 容許濃度
 - TLV-C - Threshold Limit Values-Ceiling exposure limit
 - TLV-C - 恕限量-最高容許濃度
 - TLV-STEL - Threshold Limit Values-Short Time Exposure Limit
 - TLV-STEL - 恕限量-短時暴露容許濃度
 - TLV-TWA - Threshold Limit Values-Time Weighted Average
 - TLV-TWA - 恕限量-時量平均容許濃度
 - USA-OSHA - Occupational Safety and Health Administration
 - USA-OSHA - 美國職業安全衛生署
 - vPvB - very Persistent and very Bioaccumulative
 - vPvB - 非常持久且非常具有生物累積性
- 參考文獻：無
- 製表單位：台灣聚合化學品股份有限公司
- 地址：333 桃園市龜山區頂湖五街9號
- 電話：+886-2-8751-6888
- 製表人：研究發展處
- 製表日期：2024/01/02

此安全技術說明書提供的資訊在其發佈之日是準確無誤的，所給出的資訊僅作為安全搬運，儲存，運輸，處理等的指導，而不能被作為擔保和品質指標，此資訊僅用於指定的物質而不能用於其它相關的物質，除非特別指明。